

Abbildung	Artikel-Nr. / Beschreibung
	<b>603</b> <b>Hauptschalter</b> 2-pol., 20 A, grün
	<b>F000379</b> <b>Steuerungseinheit</b> komplett
	<b>1211</b> <b>Tastatur</b>
	<b>F000393</b> <b>Halblech für Tastatur</b>
	<b>1212</b> <b>Kabel</b> Verbindung Tastatur mit Relais-Einheit
	<b>1210</b> <b>Steuereinheit</b>
	<b>1143</b> <b>Fühler</b> Silikonkabel, Länge 1,5 m, NTC

Abbildung	Artikel-Nr. / Beschreibung
	<b>1238</b> <b>Heizung</b> 230 V~ 50-60 Hz, 1000 W
	<b>1237</b> <b>Regulier-Thermostat</b> 140 °C
	<b>1236</b> <b>Sicherheits-Thermostat</b>
	<b>1830</b> <b>Motorventil mit</b> <b>Kugelhahn</b> für Ablauf; 230 V~; 2,5 W
	<b>F000371</b> <b>Fühler</b> inkl Kunststoff-Mutter, V4A-Fühler-Schraube und O-Ring
	<b>883</b> <b>Niveau-Regler</b>
	<b>2338</b> <b>Schütz</b> 25A 4S

Abbildung	Artikel-Nr. / Beschreibung
	<b>1821</b> <b>Schmutzfänger</b> 1/2"; Edelstahl V4A
	<b>1822</b> <b>Durchfluss- Mengenbegrenzer</b> 1/2"; Durchfluss 10 l/min; max. Druck 12 bar
	<b>1829</b> <b>Magnetventil</b> für Zulauf; 1/2" IG, 230 V~ 50-60Hz
	<b>897</b> <b>Zulaufschlauch 1/2"</b> Panzerschlauch mit Bogen und 1/2" Mutter
	<b>2692</b> <b>Froschmauleinlauf 1/2"</b> mit Dichtung und Gegenmutter
	<b>1058</b> <b>Wasserüberlauf</b>
	<b>1826</b> <b>Ablaufnippel 3/4"</b> Material V2A
	<b>2226</b> <b>Ablaufschlauch</b> Ø 20 mm

Abbildung	Artikel-Nr. / Beschreibung
-----------	-------------------------------